

CFORCE 850 XC TRACTOR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	
CILINDRADA	800 cc
TIPO	V-TWIN EFI, 4-T, refrigeración líquida, SOHC, 8 válvulas
DIAMETRO POR CARRERA	91 X 74 mm
RELACION DE COMPRESION	10.3:1
ENCENDIDO	ECU
ARRANQUE	Eléctrico
ALIMENTACIÓN	EFI - BOSCH System
POTENCIA NETA	N.D.
POTENCIA MÁXIMA	N.D.
PAR MÁXIMO	N.D.
TRANSMISIÓN	
TIPO	CVT, Automático (P / R / N / H / L)
CONJUNTO	Integral 4x4 / Trasera 4x2
DIFERENCIAL DEL. / TRAS.	Blocante / Desconectable
EMBRAGUE	Automático / Centrífuco
TRANSMISIÓN SECUNDARIA	CARDAN
EMISIONES CO2	N.D.
BASTIDOR	
TIPO	Tubo de acero
SUSPENSIÓN DELANTERA	Independiente. Dobles trapecios
REGLAJES	Compresión y Extensión. Regulable
SUSPENSIÓN TRASERA	Independiente. Dobles trapecios
REGLAJES	Compresión y Extensión. Regulable
RADIO DE GIRO	7.6 m
FRENOS DELANTEROS	2 Discos hidráulicos de Doble Pistón
FRENOS TRASEROS	2 Discos hidráulicos de Doble Pistón
FRENO PEDAL	Freno combinado integral
FRENO PARKING	Mecánico
NEUMATICOS DELANTEROS	26x9.00-14
LLANTAS DELANTERAS	14x7.0
NEUMATICOS TRASEROS	26x11.00-14
LLANTAS TRASERAS	14x8.0
MEDIDAS	
LONGITUD / ANCHO / ALTO	2.310 / 1.250 / 1.420 mm
ALTURA DE ASIENTO DEL. / TRAS.	930 mm / 1.057 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1.480 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	285 mm (desde el reposapiés)
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	30 L
TIPO DE COMBUSTIBLE	Sin plomo
DEPÓSITO DE ACEITE	1 L
PESO EN VACIO	447 Kgr
MÁXIMA INCLINACIÓN	N.D.
CAPACIDAD DE CARGA	N.D.
DATOS	
IMPORTADOR	Jets Marivent Spain, S.L.
HOMOLOGACIÓN	TRACTOR
Nº DE PLAZAS	2
GARANTÍA	2 AÑOS
PRECIO	N.D.
EQUIPAMIENTO: Velocímetro digital multifunciones, reloj, velocidad y RPM en gráfico de barras y numérico, posición de marcha, indicador 4x2 y 4x4, testigos de iluminación y señalización, luces de temperatura/ motor, medidor electrónico de combustible, luz de nivel bajo de combustible y aceite del motor, tacómetro. Sistema de freno Parking de seguridad en el acelerador.	
SEGURIDAD 2º PASAJERO: Respaldo, asiento y asideras ergonómicas y reposapiés. ILUMINACIÓN: Faros halógenos, señalización de tipo LED. ELECTRICIDAD: Tomas USB y de corriente 12V instalado en la parte posterior.	
ACCESORIOS OPCIONALES: EPS o dirección asistida. Suspensiones de Gas DNM. Bola de remolque y WINCH o cabestrante. Protecciones de bajos. Trapecios de aluminio. Llantas de aluminio cromadas y neumáticos más agresivos de tipo "Big Horn". Cubremanos específicos de gran resistencia. Protectores o aletines exteriores. Barras protectoras delanteras y traseras integradas. Consulta de precios: parts@jetsmarivent.com / 913579292	
NOTA IMPORTANTE: Jets Marivent / CF MOTO se reserva el derecho de ampliar, modificar o suprimir cualesquiera de las especificaciones detalladas anteriormente.	

www.jetsmarivent.com