

## UFORCE 550



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>MOTOR</b>            |  |
| CILINDRADA              | 500 cc   |
| TIPO                    | 4-T, refrigeración líquida, SOHC, 4 válvulas                     |
| DIÁMETRO POR CARRERA    | 91 X 76.2 mm   |
| RELACION DE COMPRESIÓN  | 10.3:1   |
| ENCENDIDO               | ECU  |
| ARRANQUE                | Eléctrico  |
| ALIMENTACIÓN            | EFI - BOSCH System   |
| POTENCIA NETA           | N.D.   |
| POTENCIA MÁXIMA         | 28kW / 6.800rpm (38cv)   |
| PAR MÁXIMO              | 43Nm / 5.800rpm  |
| <b>TRANSMISIÓN</b>      |  |
| TIPO                    | CVT, Automático (P / R / N / H / L)                              |
| CONJUNTO                | Integral 4x4 / Trasera 4x2                                       |
| DIFERENCIAL DELANTERO   | Blocante / Desconectable   |
| EMBRAGUE                | Automático / Centrífugo  |
| TRANSMISIÓN SECUNDARIA  | CARDAN   |
| EMISIONES CO2           | N.D.   |
| <b>BASTIDOR</b>         |  |
| TIPO                    | Mixto de largueros y estructura tubular de acero                 |
| SUSPENSIÓN DELANTERA    | Independiente. Dobles trapecios                                  |
| REGLAJES                | Compresión y Extensión. Regulable (135 mm)                       |
| SUSPENSIÓN TRASERA      | Independiente. Dobles trapecios                                  |
| REGLAJES                | Compresión y Extensión. Regulable (185 mm)                       |
| RADIO DE GIRO           | 9.5 m  |
| FRENOS DELANTEROS       | 2 Discos hidráulicos   |
| FRENOS TRASEROS         | Disco hidráulico   |
| FRENO PEDAL             | Freno combinado integral   |
| FRENO PARKING           | Mecánico   |
| NEUMÁTICOS DELANTEROS   | 26x9.00-14   |
| LLANTAS DELANTERAS      | 14x7.0   |
| NEUMÁTICOS TRASEROS     | 26x11.00-14  |
| LLANTAS TRASERAS        | 14x8.0   |
| <b>MEDIDAS</b>          |  |
| LONGITUD / ANCHO / ALTO | 2.980 / 1.465 / 1.850 mm   |
| ALTURA DE ASIENTO       | 445 mm   |
| DISTANCIA ENTRE EJES    | 1.830 mm   |
| ALTURA LIBRE AL SUELO   | 260 mm   |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 27 L   |
| TIPO DE COMBUSTIBLE     | Sin plomo  |
| DEPÓSITO DE ACEITE      | 1L   |
| PESO EN VACÍO           | 611 Kgr  |
| CAPACIDAD DE ARRASTRE   | Bola de remolque Homologada                                      |
| CAPACIDAD DE CARGA      | 150 Kgr / Cajón trasero basculante hidráulico de 150 Kgr (308 L) |
| <b>DATOS</b>            |  |
| IMPORTADOR              | Jets Marivent Spain, S.L.  |
| HOMOLOGACIÓN            | TRACTOR / V.E.   |
| Nº DE PLAZAS            | 2  |
| COLORES                 | N.D.   |
| GARANTÍA                | 2 AÑOS   |
| PRECIO                  | N.D.   |

**EQUIPAMIENTO:** Mandos del salpicadero iluminados. Velocímetro digital multifunciones, reloj, velocidad y RPM en gráfico de barras y numérico, posición de marcha, indicador 4x2 y 4x4, testigos de iluminación y señalización, luces de temperatura/motor, medidor electrónico de combustible, luz de nivel bajo de combustible y aceite del motor, tacómetro. Maletero delantero y cajón basculante hidráulico trasero. KIT protectores o aletines exteriores. Guantero delantera de fácil acceso. Volante regulable. Freno de mano. Neumáticos de taco ancho tipo "Big Horn". Llantas de aluminio cromadas bitono. Protecciones de bajos y suspensiones. Sistema de frenoParking de seguridad. **ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD:** Luces delanteras y traseras de tipo LED. Toma de corriente de 12V en la parte posterior de fácil acceso. Bocina eléctrica. **SEGURIDAD PILOTO Y PASAJERO:** Cinturones de seguridad, protecciones laterales y red trasera. Asidera frontal desmontable para el pasajero. **ACCESORIOS OPCIONALES:** EPS. Bola de remolque y WINCH o cabestrante. Cristal paravientos. Techo rígido. Puertas laterales. Consulta de precios: parts@jetsmarivent.com / 913579292

**NOTA IMPORTANTE:** CF MOTO se reserva el derecho de ampliar, modificar o suprimir cualesquiera de las especificaciones detalladas anteriormente.

[www.jetsmarivent.com](http://www.jetsmarivent.com)

**RECOMENDACIONES:** CF MOTO recomienda el uso del casco y protecciones, tanto conductor y pasajero, como medidas de seguridad y conducir con responsabilidad. Así como respetar la legislación y regulación vigentes y el medio ambiente.